

CANALI CON COPERCHIO AVVOLGENTE

Trunkings with wrap-around covers
Goulottes avec couvercle enveloppant


Il sistema di canaline per impianti di condizionamento mono e multi split con coperchio avvolgente è ideale per chi cerca una soluzione di design, con il minimo impatto estetico ma allo stesso tempo in grado di contenere efficacemente tubi di rame, tubi per lo scarico condensa e cavi elettrici. Disponibile in 5 misure diverse, le canaline con coperchio avvolgente sono realizzate da Canalplast S.p.A. in PVC stabilizzato ai raggi UV per ritardarne l'invecchiamento nel tempo (classe 1) ed autoestinguento (UL94-V0). I prodotti sono provvisti di un film protettivo, facilmente rimuovibile al termine dell'installazione, per proteggerli da graffi/ sporczia. Le canaline vengono fornite con finitura opaca come gli accessori, in barre lunghe 2 m e la temperatura di installazione è compresa fra -5° C e + 60° C.

Air conditioning trunkings range with wrap-around covers is recommended for those looking for a design solution (min. aesthetic impact) to contain pipes and wires while installing a mono or multi split system. Available in 5 different sizes, made with PVC self-extinguishing (UL94-V0) and UV stabilized to reduce aging (class 1). All the trunkings are equipped with an easy to remove and protective film to prevent from scratches/ dirtiness. The codes are matt finished, lengths are 2 m long and temperature of installation is between -5° C and +60° C.

Le système de goulottes pour installations de climatisation mono et multisplit avec couvercle enveloppant est idéal pour ceux qui cherchent une solution élégante, avec un impact esthétique minimal mais en même temps en mesure de contenir efficacement les tuyaux en cuivre, les tuyaux de drainage du condensat et les câbles électriques. Disponibles en 5 mesures différentes, les goulottes avec couvercle enveloppant sont fabriquées par Canalplast S.p.A. en PVC stabilisé aux rayons UV pour en retarder le vieillissement au fil du temps (classe 1) et autoextinguible (UL94-V0). Les produits sont recouverts d'une pellicule protectrice, facilement amovible une fois l'installation terminée, pour les protéger contre les rayures et les saletés. Les goulottes sont fournies avec finition mate comme les accessoires, en barres de 2 m de longueur et la température d'installation comprise entre -5° C et + 60° C.



Con fori per il fissaggio sul fondo.
With holes for fixing on the bottom.
Avec des trous pour fixation du fond.





Fascetta universale in velcro per il fissaggio.
Universal ultra-thin velcro fixing tie to hold pipes and wires in the correct position.
Attache universelle en bande velcro pour la fixation.

Tutti i canali sono dotati di pellicola protettiva trasparente.



All trunkings are equipped with a transparent protective film.

Toutes les goulottes sont munies d'une pellicule protectrice transparente.



CON65A

| | | mm | mm ² | m | box/ pallet | m/ pallet | kg/ pallet | m ² / pallet | |
|---|---|--------|-----------------|------|-------------|-----------|------------|-------------------------|------|
|  |  | CON65A | 65x50 | 2530 | 24 | 20 | 480 | 258,50 | 1,57 |



CON70A

| | | | | | | | | | |
|---|---|--------|-------|------|----|----|-----|--------|------|
|  |  | CON70A | 70x55 | 3056 | 20 | 20 | 400 | 244,50 | 1,57 |
|---|---|--------|-------|------|----|----|-----|--------|------|



CON80A

| | | | | | | | | | |
|--|---|--------|-------|------|----|----|-----|--------|------|
|  |  | CON80A | 80x60 | 4018 | 16 | 20 | 320 | 240,50 | 1,57 |
|--|---|--------|-------|------|----|----|-----|--------|------|

CON90A

| | | | | | | | | | |
|---|---|--------|-------|------|----|----|-----|--------|------|
|  |  | CON90A | 90x65 | 4830 | 16 | 20 | 320 | 236,50 | 1,57 |
|---|---|--------|-------|------|----|----|-----|--------|------|

CON125A

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------|--------|------|---|----|-----|--------|------|
|  |  | CON125A | 125x75 | 8317 | 8 | 20 | 160 | 162,50 | 1,57 |
|---|---|---------|--------|------|---|----|-----|--------|------|

Colori disponibili:  bianco
Available colours: white
Couleurs disponibles:  blanc