

## CANALI CON COPERCHIO A SCATTO

Trunkings with snap-on covers  
Goulottes avec couvercle à clic

Il sistema di canaline per impianti di condizionamento mono e multi split con coperchio a scatto è ideale per chi cerca una soluzione pratica, facile da installare anche nei casi in cui si scelga di posizionare il prodotto in prossimità di angoli. Disponibile in 6 dimensioni diverse studiate per raggiungere un perfetto compromesso fra compattezza e spazio interno disponibile, le canaline con coperchio a scatto sono realizzate in PVC stabilizzato ai raggi UV per ritardarne l'invecchiamento nel tempo (classe 1) ed autoestinguenta (UL94-V0). I prodotti sono provvisti di un film protettivo, facilmente rimuovibile al termine dell'installazione, per proteggerli da graffi/ sporcizia. Le canaline vengono fornite con finitura opaca come gli accessori, in barre lunghe 2 m e la temperatura di installazione è compresa fra -5° C e + 60° C.

Air conditioning trunkings range with snap-on covers is compact, practical (easy to open/ close even if placed close to bends) and contain pipes/wires while installing a mono or multi split system. Available in 6 different sizes, made with PVC self-extinguishing (UL94-V0) and UV stabilized to reduce aging (class 1). All the trunkings are equipped with a removable and protective film to prevent from scratches/ dirtiness. The codes are matt finished, lengths are 2 m long and temperature of installation is between -5° C and +60° C.

Le système de goulottes pour installations de climatisation mono et multisplit avec couvercle à clic est idéal pour ceux qui cherchent une solution pratique, facile à installer même dans les cas où vous choisissez de positionner le produit à proximité des angles. Disponibles en 6 tailles différentes conçues pour atteindre un compromis parfait entre compacité et espace interne disponible, les goulottes avec couvercle à clic sont fabriquées en PVC stabilisé aux rayons UV pour en retarder le vieillissement au fil du temps (classe 1) et autoextinguible (UL94-V0). Les produits sont recouverts d'une pellicule protectrice, facilement amovible une fois l'installation terminée, pour les protéger contre les rayures et les saletés. Les goulottes sont fournies avec finition mate comme les accessoires, en barres de 2 m de longueur et la température d'installation comprise entre -5° C et + 60° C.



Traversino con aletta ferma tubi.

Cross arm to hold pipes and wires in the correct position.  
Traverse avec support de blocage des tuyaux.



Con fori per il fissaggio sul fondo.  
With holes for fixing on the bottom.  
Avec des trous pour fixation du fond.


Tutti i canali sono dotati di pellicola protettiva trasparente.

All trunkings are equipped with a transparent protective film.



Toutes les goulottes sont munies d'une pellicule protectrice transparente.

Canali disponibili anche in marrone.



Trunkings also available in brown.  
Goulottes disponibles aussi en marron.





### CON30

		mm	mm <sup>2</sup>	m	box/ pallet	m/ pallet	kg/ pallet	m <sup>3</sup> / pallet
		35x30	824	64	25	1600	391	1,43



### CON65

		65x50	2530	28	20	560	268,50	1,57
---	---	-------	------	----	----	-----	--------	------



### CON70

		70x55	3056	24	20	480	286,50	1,57
---	---	-------	------	----	----	-----	--------	------



### CON80





		80x60	4018	20	20	400	270,50	1,57
---	---	-------	------	----	----	-----	--------	------

### CON90

		90x65	4830	16	20	320	244,50	1,57
---	---	-------	------	----	----	-----	--------	------

### CON125

		125x75	8317	8	25	200	238,50	1,43
---	---	--------	------	---	----	-----	--------	------

Colori disponibili:  bianco white  
Available colours:  blanc  
Couleurs disponibles:  marrone brown  
 marron